

NCR REALPOS™ XR8

コンパクトなパッケージから驚きのパフォーマンスを発揮

XR8 は、同クラス最小の筐体から、強力な処理能力、堅牢なセキュリティ、さまざまな機能を提供します。

すばやく、信頼できるチェックアウトを実現

XR8は、最新の第6世代 Intel® Core™ プロセッサを搭載しており、POS 端末としても、バックオフィス・サーバーとしても、期待を超えるパフォーマンスを提供します。ご利用ニーズに合わせて最適なプロセッサをお選びいただけます。ディスクドライブはオプションでシングルもしくはデュアルディスクドライブを選択でき、RAIDもサポート可能です。

抜きん出た機能性

XR8のコンパクトなデザインは、さまざまな小売業の環境と融和します。カウンターの上でも下でも設置いただけるよう、周辺機器を格納する一体型トレイを装備しております。ディスプレイ、プリンタ、スキャナなどの周辺機器ともコーディネートしやすいシックなブラックは、スタイリッシュな印象を与えます。また、前面からでも背面からでも周辺機器を接続できるユニークなデザインは、配線の簡素化だけでなく、接続箇所が施錠保護できるためセキュリティ強化にも繋がります。拡張性に優れ、11 個の USB ポート、4 個のシリアルポート、VGA、2 個のディスプレイポートがあり、必要な I/O が確保できます。さらに接続が必要な場合には、オプションで PCI Express スロットを増設するなどの対応も可能です。

高いメンテナンス性

XR8は、工具を使わずに内部のコンポーネントにアクセスできる設計となっており、機器の増設や修理などのメンテナンス作業では、優れた操作性を発揮します。ターミナルの異常を事前に検知してダウンタイムを最短にとどめるため、基盤にはメーターが実装されています。イメージ・リカバリー機能により、ボタンを押すだけで POS のソフトウェアに保存されたイメージが迅速かつ容易に復元できます。また、特定のモデルで Intel®vPro™を使用いただくと、ターミナルの監視、アップグレード、修復がリモートで実行可能となります。

まとめ

NCR の幅広いラインナップから周辺機器を組み合わせて NCR XR8 をご利用いただくことにより、あらゆる小売店舗において理想的なチェックアウト環境を実現します。卓越したパフォーマンス、小型サイズのパッケージ、ケーブル配線オプションなどを備えており、類を見ない優れたチェックアウト体験を提供します。



特長

- Intel® Q170 Express チップセットおよび第 6 世代プロセッサによる強力なパフォーマンス
- フロントまたはリア I/O セキュア接続オプション付きで耐久性のあるキャビネット
- オプションの一体型トレイで周辺機器をすっきり整理し、洗練されたデザインに
- オプションでデュアルディスクドライブ (RAID サポート) を実装可
- 11 個の USB ポートと最大 4 個のシリアルポートまで拡張可能な接続性
- シンプルなシステム構成と高度な管理機能

技術仕様

PRODUCT DIMENSIONS

- HEIGHT (rear I/O option) 4.28" (108.7mm)*
- WIDTH 11.8" (300 mm)
- DEPTH 11.91" (302.5mm)
- WEIGHT
Terminal: 13.85lbs (6.28kg)
with UPS weight increases to 20.55lbs (9.32kg)

PROCESSOR

- Intel® Core™ i5-6500TE, vPro™
- Intel® Core™ i3-6100TE
- Intel® Celeron® G3900TE

MOTHERBOARD

- Intel® Q170 Express Chipset

CONNECTIVITY

- 11 USB ports
- (7) 12V powered USB
- (1) 24V Powered USB (printer)
- (3) 5V USB, 2 USB 3.0 rear, 1 USB 2.0 front (optional)
- 4 Powered serial ports
- 2 Display ports
- 1 VGA
- 1 PS/2 port
- 1 Cash drawer port
- 1 Amplified audio port
- 1 10/100/1000 Ethernet LAN

OPERATING SYSTEMS

- Windows® Embedded POSReady 7 (32-bit)
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC Value

SYSTEMS MANAGEMENT

- NCR Command Center
- LED Diagnostics
- Image Recovery Button
- PXE Network boot
- Wake-on-LAN
Intel® vPro™ Technology (Core™ i5 vPro™ Processor)
 - Full Out-of-Band Management
 - Intel® Active Management Technology 11.x
 - Keyboard-Video-Mouse (KVM) Remote Control
- Intel® Standard Manageability (Core™ i3 Processor)
 - Basic Out-of-Band Management

* 内蔵 UPS モデル構成時は高さが 5.28" (134.1mm) になります。

NCR は、新技術やコンポーネントが利用可能になるように製品の改良を常時続けています。従いまして、事前の予告なしに仕様を変更することがあります。このパンフレットで取り上げた全ての特長、機能、オペレーションについて、全世界で NCR が提供するという意味ではありません。最新情報については、NCR の販売員または NCR 営業所までお問い合わせください。

本書に記載された全てのブランドと製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標またはサービスマークです。

© 2018 NCR Japan, Ltd. www.ncr.co.jp お問い合わせ先 rsdinq.jp@ncr.com

